



г. Ивано-Франковск  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

## ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА STANDART



### ОПИСАНИЕ:

- ✓ Резиновая плитка STANDART — это напольное покрытие, что изготавливается на основе резиновой крошки и полиуретанового связующего клея. Изготавливается плитка методом холодного прессования из добавлением красящего пигмента.
- ✓ Конструкция:
- ✓ Верхний слой изготавливается с черной SBR крошки фракции 1-3 мм с добавлением цветного пигмента.
- ✓ Нижний (амортизирующий) слой с черной SBR крошки фракции 1-3 мм, служит для снижения нагрузки при контакте с резиновой плиткой.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ уличные детские площадки
- ✓ уличные спортивные площадки
- ✓ крытые спортивные сооружения и залы
- ✓ тренажерные залы
- ✓ пешеходные дорожки, входы и выходы из зданий, террасы
- ✓ зоны отдыха, покрытие вокруг бассейнов, причалов
- ✓ складские и производственные помещения
- ✓ коммерческие помещения и выставочные залы
- ✓ помещения для содержания животных
- ✓ помещения и поверхности, где требуется износостойкое, нескользкое, звуко-, шумо- и ударопоглощающее травмобезопасное покрытие

### РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОСНОВАНИЕ:

- ✓ для плитки толщиной 20 мм возможна укладка только на твердое основание (бетон, цементно-бетонная стяжка, асфальт, асфальтобетон и др.). Для стока воды требуется наличие уклона 1-2%. При применении на твердом основании, плитка приклеивается с помощью полиуретанового связующего
- ✓ для плитки толщиной 30 и 40 мм возможна укладка на твердое и подготовленное сыпучее утрамбованное основание





г. Ивано-Франковск  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
zahid-master@ukr.net

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер, мм	500x500
Толщина, мм	20, 30, 40
Вес, кг: - 20 мм - 30 мм - 40 мм	16 24 32
Материал	90% резиновая крошка, 10% полиуретановый клей
Цветовая гама	терракотовый, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, серый, черный
Температура использования, °С	- 45...+ 60
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	850
Твердость, од. Шор А	52-54
Прочность при разрыве, МПа	1,05-1,20
Относительное удлинение при разрыве, %	75-85
Коэффициент трения скольжения: - сухое состояние - влажное состояние	0,60 0,51
Морозостойкость	отсутствие изменений на протяжении 20 циклов при - 27 °С
Химическая стойкость: - бензин - масло - кислоты и щелочи	нет повреждений нет повреждений устойчивость к кратковременным воздействиям
Водопроницаемость	плитка водопроницаемая, вода выходит через стыки
Прочность	длительный срок службы до 10 лет, высокая стойкость к истиранию, стойкость к механическим повреждениям, высокий уровень допустимых нагрузок

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- ✓ покрытие можно убирать с использованием обычных средств и инструментов для уборки
- ✓ механический мусор (песок, листья, ветки) убирается из плитки с помощью метел, веников, пылесосов или вручную
- ✓ внутри помещения возможно сухая и влажная уборка или пылесос





г. Ивано-Франковск  
тел.: (066)864-23-53  
(093)272-82-48  
[zahid-master@ukr.net](mailto:zahid-master@ukr.net)

- ✓ для очистки плитки резиновой от грязи промыть ее под средним напором воды из шланга. Для сильно загрязненных участков можно использовать теплый мыльный раствор, и с помощью мягкой щетки (губки и других инструментов не металлического происхождения) обработать загрязненный участок
- ✓ используя шланг для отмывания, не подавать его ближе 30 см до плитки резиновой, температура воды не должна превышать 80 градусов
- ✓ обледенения на поверхности необходимо аккуратно сколоть ледорубом и удалить жесткой щеткой или совковой лопатой. Счищать снег с плитки резиновой нужно метлой или пластиковой плоской лопатой
- ✓ не допускать возможность попадания на поверхность плитки резиновой масла, горючих жидких материалов или растворителей
- ✓ на плитке резиновой запрещается разведение костров и проведение газо-электросварочных работ
- ✓ ЗАПРЕЩЕНО использование нефтепродуктов, растворителей, кислот и других агрессивных веществ для ухода за плиткой резиновой
- ✓ ремонт покрытия: при необходимости возможен быстрый и легкий демонтаж поврежденного элемента и замена его на новый

